

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ EVOLVENTA DIESEL ENGINE OIL 15W-40 VDS-4.5



Современное высококачественное моторное масло, изготовленное по стандарту Volvo (STD 417-003), подходит для тяжелонагруженных двигателей промышленного и судового применения. Масло с пониженным содержанием серы, фосфора и низкой сульфатной зольностью может применяться в дизельных двигателях высоких экологических классов (в том числе с сажевыми фильтрами DPF, системой доочистки отработанных газов SCR, системами рециркуляции выхлопных газов EGR и системами снижения выбросов NOx). Допустимо использование данного масла в бензиновых двигателях, требующих применения масел категории API SN аналогичной вязкости. Полностью совместимо с оригинальными маслами Volvo спецификаций VDS-3, VDS-4, VDS-4.5.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современный комплекс моющих и диспергирующих присадок надежно защищает двигатель от накопления отложений сажи и других продуктов горения, обеспечивает стабильность вязкости масла, защищает от повышенного износа и увеличения расхода топлива. Высокая моющая способность масла обеспечивает чистоту элементов цилиндро-поршневой группы, маслосъемность поверхности цилиндров (хона).
- Применение синтетических базовых масел класса VHVI обеспечивает низкий уровень расхода масла на угар и превосходные низкотемпературные свойства.
- Отличная защита двигателя от износа благодаря стабильности вязкостно-температурных характеристик масла, а также надежному пакету противоизносных присадок.
- Противокоррозионные и антиокислительные свойства масла помогают поддерживать сервисный интервал, предусмотренный производителем двигателей Volvo.

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ

ACEA E9

API CK-4

Volvo VDS-4.5 (полностью совместимо с Volvo VDS-3, VDS-4)

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типовые технические характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Показатель		Ед. Изм.	Метод	Значение
Кинематическая вязкость	при 100°C	сСт (мм ² /с)	ASTM D445	15,2
Плотность	при 15°C	кг/м ³	ASTM D4052	860
Температура застывания		°C	ASTM D97	-36
Температура вспышки (ОТ)		°C	ASTM D92	240
Сульфатная зольность		%	ASTM D874	1
Базовое число	TBN	мг КОН/г	ASTM D2896	10
Низкотемпературная вязкость	CCS (при -25°C)	мП*с	ASTM D5293	4030
Высокотемпературная вязкость	HTHS (при 150°C)	мП*с	ASTM D4683	3,8

Выпускается по СТО EO-15W4045-001-2024

ФОРМА ВЫПУСКА

Масло выпускается в канистрах 5 и 20 литров, бочках емкостью 205 литров.
Каталожные номера для заказа:

(EVO) 154045005 – 5 л.

(EVO) 154045020 – 20 л.

(EVO) 154045205 – 205 л.

Масло Evolventa Diesel Engine Oil 15W-40 VDS-4.5 можно приобрести у партнеров ООО «Эволвента Групп».